

JABLOTRON Mercury

www.jablotron.com

PRODUKTÜBERSICHT

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE SPEZIFIKATION

SYSTEMPARAMETER


Bereiche	bis zu 4
Benutzer	bis zu 32
Komponenten	bis zu 31
PG Ausgänge	2

BUS KOMPONENTEN

Spannungsversorgung	12 V
RFID Arbeitsfrequenz	125 kHz

FUNK KOMPONENTEN

Arbeitsfrequenz	868,1 MHz
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
RFID Arbeitsfrequenz	125 kHz
Kommunikationsreichweite	ca. 300 - 1000 m



JABLOTRON Mercury bietet eine schnellere und flexiblere Installation. Die Parameter des Sicherheitssystems sind voreingestellt, so dass die gesamte Konfiguration bequem in der MyCOMPANY-App abgeschlossen werden kann.




EN
50131

2
GRAD

CE
ZERTIFIZIERUNG





UK
CA



C-DEMMA24020



JABLOTRON

GEFAHRENMELE-ZENTRALEN		ZUTRITTSKONTROLLE			ZUBEHÖR		MODULE																
	JA-152KRY	BEDIENTEILE		JA-115E JA-155E	HANDESENDER		JA-152J MS II	TRANSPONDER		JA-190J	STECKDOSE		JB-162N-PLUG	TÜRKLINGEL		JA-159J	AUSGANGSMODULE		JB-110N	EINGANGSMODULE		JA-111H TRB	
	JA-102KY JA-102KRY		JA-113E JA-153E		JA-154J MS II		JA-194J		JA-192J		JB-163N-PLUG		JA-150N		JB-111N		JA-151N						
MELDER UND SENSOREN																							
DUAL (PIR + MW)			KOMBINIERT (PIR + GLASBRUCH)			BEWEGUNG (PIR)			FOTOVERIFIKATION			ÖFFNUNGS			FEUER			WASSER			TEMPERATUR		
	JA-122PW JA-162PW			JA-122PB JA-162PB			JA-112P JA-152P			JA-122PC JA-162PC			JA-151M			JA-110ST			LD-81 (Montage mit JA-150M)			JA-111TH JA-151TH	
	JA-120PW JA-180W			JA-120PB			JA-110P / PET JA-150P / PET			JA-120PC JA-160PC			JA-150M			JA-111ST-A JA-151ST /-A (mit Sirene)							
				JA-180PB			JA-115P JA-155P			JA-120PC (90) JA-160PC (90)			JA-112M										
SIRENEN						SYSTEMKOMPONENTEN						MONTAGE											
INNENSIRENEN			AUSSENSIRENEN			FUNKMODUL						VERTEILERPLATINEN											
	JA-110A / II JA-150A II			JA-152A			JA-115A JA-165A JA-1x1A-C /-B JA-1x1A-C-ST /B			JA-111R PLV-JA111R			JA-110Z JA-110Z-B			JA-110Z-C JA-110Z-D							