



JA-156J Drahtloser multifunktionaler Paniktaster

Der drahtlose multifunktionale Taster JA-156J dient dazu, einen Panik- oder Notfallalarm auszulösen oder Ausgangsmodule zu steuern.

Beschreibung

Das Gerät ist eine Komponente des JABLOTRON-Alarmsystems. Dieser Taster erfüllt vier Funktionen:

1. Von Hand auslösbarer Panik- und Notfalltaster.
2. Mit dem Knie oder Fuß auslösbarer Panik- und Notfalltaster.
3. Meldegerät der Entnahme von Banknoten oder wertvoller Dokumente.
4. Verifizierung der Anwesenheit einer Person mit einem regelbaren Timer.

Alle diese Optionen sind unter Nutzung der Montageplatte anwendbar, die mit einem Sabotagekontakt ausgestattet ist. Dank der bi-direktionalen Kommunikation sendet das Gerät zur Bestätigung einer erfolgreich ausgeführten Aktion optische und akustische Signale. Das Gerät wird von zwei AAA-Batterien gespeist. Dieses Produkt ist einzig mit den Zentralen JA-103K und JA-107K kompatibel.

Technische Angaben

Strom

2 alkalische Batterien Typ LR03 (AAA) 1.5 V/1.2 Ah
Wichtig: Batterien sind nicht Teil des Lieferpakets
(Stromversorgung Typ C entsprechend EN 50131-6)

Durchschnittl. Lebensdauer der Batterie

ca. 3 Jahre (bei 3 Aktivierungen pro Tag)

Ruhestromverbrauch

20 μ A

Maximaler Stromverbrauch

40 mA

Niedrigspannungsschwelle der Batterie

<2.3 V

Kommunikationsband

868.1 MHz, Jablotron-Protokoll

Maximaler Radiofrequenz-Output (ERP)

5 mW

Kommunikationsreichweite

ca. 300 m (direkte Sichtbarkeit)

Klassifizierung

Sicherheitsstufe 2/Umweltklasse II (EN 50131-1)

Umfeld

Innenraum allgemein

Schutzart (Ingress Protection Code)	IP 22
Betriebstemperaturbereich	-10° C bis +40° C
Durchschnittl. Betriebsfeuchtigkeit	75 % RH, ohne Kondensation
Abmessungen (mit Montageplatte)	66 x 22 x 122 mm
Gewicht (ohne Batterien)	88 g
Betriebsbedingungen	ERC/REC 70-03
Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
In Übereinstimmung mit	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Empfohlene Schraube	4 x ø 3.5 x 40 mm (Senkkopfschraube)