



JA-159J Funktaster - Türklingel

Das Produkt ist eine Funkkomponente des Systems JABLOTRON 100+. Die Aktivierung der Taste ermöglicht die drahtlose Verwendung der Klingelfunktion und dient zur Auslösung eines Notfallalarms oder der Gerätesteuerung.

○ [Declaration of conformity - JA-159J \(PDF 317,17 kB\)](#)

Beschreibung

Das Produkt besetzt eine Position im System.

Dieselben Drucker und Prinzipien, die zum Drucken von Bereichsetiketten für die Segmentbedienteile der JABLOTRON 100 verwendet werden, können zum Drucken von Etiketten für die Klingeltaste verwendet werden.

Technische Angaben

| | |
|--|--|
| Stromzufuhr | 2x Lithium-Batterie Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Stromzufuhr Typ C, entsprechend EN 50131-6) |
| Typische Lebenszeit der Batterie | ca. 5 Jahre (3 Aktivierungen pro Tag, Außenbereich) |
| Kommunikationsband | 868,1 MHz, JABLOTRON Protokoll |
| Kommunikationsreichweite | ca. 300 m (offener Bereich) |
| Umgebung entsprechend EN 50131-1 | Klasse III im Außenbereich geschützt |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25 bis 75% |
| Abmessungen, Gewicht | 70 x 30 x 20 mm, 37 g |
| Abmessungen, Gewicht (einschließlich Dachabdeckung) | 77 x 47 x 28 mm, 60 g |
| Betriebsbedingungen | ERC REC 70-03 |
| Entspricht auch | ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130 4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012 |

