



Ligne de produits Baseline

Curtain Outdoor Jeweller

Détecteur de mouvement sans fil de type rideau à double technologie pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur



2
GRADE
EN 50131

IP55



Détection avancée

- Deux capteurs PIR et un capteur à micro-ondes
- Portée de détection des mouvements réglable à l'aide d'un commutateur sur le boîtier du dispositif
- Angle de vision vertical : 85° sans angle mort sous le détecteur¹
- Angle de vision horizontal : 8°



Fonctionnalités intelligentes

- Installation du détecteur perpendiculairement ou parallèlement à la surface avec le SmartBracket ou un support angulaire
- Immunité aux animaux de compagnie : le dispositif ignore les animaux de compagnie d'une taille inférieure à 100 cm (3,3 ft)




Protection anti-sabotage

- Système anti-masque conforme aux exigences² du Grade 2
- Alarme anti-sabotage et accéléromètre intégré pour signaler toute tentative de démontage du dispositif
- Protection contre l'usurpation des données avec authentification du dispositif
- Vis de fixation pour installer le détecteur sur le SmartBracket ou sur le Hood



Prévention des déclenchements intempestifs


- Vérification des alarmes par des capteurs PIR à l'aide d'un capteur à micro-ondes en bande K
- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Algorithme SmartDetect et détection de mouvement à double technologie pour éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de température pour une détection efficace des mouvements à des températures comprises entre -25°C et +60°C (de -13°F à 140°F)



Jeweller and Wings

Communication radio Jeweller et Wings

- Portée de la communication radio : jusqu'à 1 700 m (5 550 ft)
- Chiffrement par bloc pour une protection avancée des données
- Interrogation régulière pour vérifier l'état actuel du dispositif
- Saut de fréquence pour éviter l'interception et le brouillage



Installation et configuration sans difficulté

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Autonomie calculée de la batterie : jusqu'à 3 ans
- Pas besoin de démonter le boîtier pendant l'installation
- Capuche fournie avec le kit pour protéger contre la pluie et la neige

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont mutuellement compatibles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.




| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Conformité aux normes</p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p> | <p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée du signal radio ReX 2 Jeweller</p> | <p>Communication avec la centrale</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Technologie de communication Wings</p> <p>Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft En champ ouvert</p> <p>Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente</p> | <p>Détection</p> <p>Distance de détection des mouvements jusqu'à 8–12 m lorsqu'il est installé à une hauteur de 1 à 2,4 m jusqu'à 26–39 ft lorsqu'il est installé à une hauteur de 3,3 à 7,9 ft</p> <p>Angles de détection des mouvements vertical : 85° lors d'une installation à une hauteur de 2,4 m (7,9 ft) vertical : 15° lorsque le mode Immunité aux animaux de compagnie est actif horizontal : 8°</p> <p>Vitesse de détection de mouvement de 0,3 à 2,0 m/s de 1 à 6,6 ft/s La direction de la lentille du détecteur doit être perpendiculaire à la voie probable d'intrusion dans la zone protégée.</p> |
| <p>Alimentation</p> <p>Batterie 2 × CR123A (préinstallées)</p> <p>Autonomie calculée de la batterie jusqu'à 3 ans</p> | <p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc</p> <p>Dimensions 141 × 60 × 72 mm 5,55" × 2,36" × 2,83" (sans support angulaire) 141 × 76 × 84 mm 5,55" × 2,99" × 3,31" (avec support angulaire)</p> <p>Poids 223 g 7,87 oz (sans support angulaire) 257 g 9,07 oz (avec support angulaire)</p> | <p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -25°C a +60°C de -13°F a 140°F</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 95 %</p> <p>Indice de protection IP55</p> <p>Hauteur d'installation 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft) lorsque le mode Immunité aux animaux de compagnie est activé</p> | <p>Kit complet</p> <p>Curtain Outdoor Jeweller Panneau de montage SmartBracket Capuche de protection 2 × batterie CR123A (préinstallées) Support angulaire Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p> |

¹ 15° lorsque le mode de détection Immunsé aux animaux de compagnie est actif.

² Le dispositif ne détecte que le masquage des capteurs PIR. Il ne reconnaît pas le masquage des capteurs à micro-ondes.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)