



UR FOG
SECURITY FOGGING SYSTEMS

AJAX < READY >



GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD DE SÉCURITÉ

Ligne **MODULAR** et **COMPACT 390**

Rev. 02 - August 2024

UR FOG le seul Partenaire Officiel **AJAX**



Le système anti-intrusion doit être connecté à une centrale d'alarme.
Un système d'alarme central augmente la sécurité de l'installation
du générateur de brouillard.



Générateurs de brouillard
COMPACT 390
AJAX < READY >



Générateurs de brouillard
Ligne MODULAR
AJAX < READY >



- 1 CAPTEURS DE MOUVEMENT**
Grâce aux capteurs de détection de mouvement et de détection d'ouverture de porte/ fenêtre, **l'émission de brouillard** est automatiquement activée.



- 2 VÉRIFICATION PAR PHOTOS**
La détection de mouvement par la caméra «**MotionCam**» prend une série d'images animées et les envoie pour une évaluation précise de la situation; en cas de besoin réel, pas de fausse alarme, **l'émission de brouillard** peut être active à distance.



- 3 ANTIPANIQUE/ ANTI-VOL**
Si nécessaire, il est possible d'activer manuellement le **système à brouillard**, grâce à la télécommande avec bouton antipanique «**SpaceControl**», au bouton d'urgence «**DoubleButton**» et au bouton antipanique «**Button**», même si le système n'est pas armé.

INSTALLATION RAPIDE!

Aucun câble ni connexion requis.
Prête pour une utilisation sans fil.
Excellente solution de haute technologie
à un prix compétitif.

Ligne MODULAR AJAX <READY>



Support de table

Installation au mur ou plafond

COMPACT 390 AJAX <READY>



Support de table

Installation au mur ou plafond

Réf. Produit	Modèles	Émission de brouillard et saturation (temps)
FPU390DA	COMPACT 390 AJAX <READY>	couvre jusqu'à 130 m ³ en 50 secondes VISIBILITÉ ZÉRO
FPU03ESM200A	MODULAR 200 AJAX <READY>	couvre jusqu'à 200 m ³ en 28 secondes VISIBILITÉ ZÉRO
FPU03ESM300A	MODULAR 300 AJAX <READY>	couvre jusqu'à 300 m ³ en 40 secondes VISIBILITÉ ZÉRO
FPU03ESM400A	MODULAR 400 AJAX <READY>	couvre jusqu'à 400 m ³ en 46 secondes VISIBILITÉ ZÉRO
FPU03ESM500A	MODULAR 500 AJAX <READY>	couvre jusqu'à 500 m ³ en 48 secondes VISIBILITÉ ZÉRO
FPU03ESM800A	MODULAR 800 AJAX <READY>	couvre jusqu'à 800 m ³ en 64 secondes VISIBILITÉ ZÉRO

Réf. Produit	Accessoires pour COMPACT AJAX <READY>
FPUSTDC	Support de table
FPUWBC	Support mural orientable
SCCCOC	Boîtier latéral supplémentaire (pour seconde carte électronique ou montage en horizontal)
SKITHM	Kit Compact pour montage en horizontal (boîtier latéral supplémentaire et logement de sac à fluide)
SCOFBHC	Support pour sac à fluide (montage horizontal)

Réf. Produit	Accessoires pour Ligne MODULAR AJAX <READY>
FPUSTD	Support de table
FPUWB	Support mural orientable
FPUTRCP	Boîtier supérieur supplémentaire
FPU SRCP	Boîtier latéral supplémentaire



Réf. Produit	Sac à fluide de recharge pour COMPACT 390
FFXR500	Sac à fluide 500 ml FOOD GRADE
Réf. Produit	Sac à fluide de recharge pour MODULAR
FFLXRC2/3	Sac à fluide 500 ml
FFLXRC2/3FG	Sac à fluide 500 ml FOOD GRADE
FFLXRC4/5	Sac à fluide 750 ml
FFLXRC4/5FG	Sac à fluide 750 ml FOOD GRADE
FFLXTRC8	Sac à fluide 1000 ml
FFLXTRC8FG	Sac à fluide 1000 ml FOOD GRADE

FLUIDE ANTI-INTRUSION **FOOD GRADE**

Les seuls systèmes de brumisation anti-intrusion certifiés pour la protection des environnements de production, de transformation et de vente des aliments.

FOOD GRADE est le mélange innovant conçu pour protéger les environnements de production, de transformation et de vente des aliments.

Certificato FOOD CONTACT per i settori FOOD.

Le brouillard produit a été testé selon le règlement «FOOD CONTACT» certifiant qu'il peut entrer en contact avec des produits alimentaires sans altérer leur composition et propriétés organoleptiques. Tests effectués conformément au règlement (EC) No 1935/2004.



NOTICE DE CONFIGURATION AVEC CENTRALE D'ALARME

The image displays the configuration process for UR FOG systems. On the left, two alarm control panels are shown: the **MODULAR** panel and the **COMPACT 390** panel, both featuring the **AJAX <READY>** logo. Next to them are their respective configuration manuals. The central part of the image shows a series of screenshots from the system's software interface, illustrating the steps for manual activation of the fogging system after photo verification. The screenshots include sections for 'MANUAL ACTIVATION OF THE FOGGING SYSTEM AFTER PHOTO VERIFICATION' and 'ANTI-PANIC FUNCTION'. The right side of the image shows a physical copy of the configuration manual for the **MODULAR** system.